



MOTORES FUERA DE BORDA

E25BMHS\*  
E25BMHL\*\*



## Ficha Técnica

### Especificaciones Técnicas

Tipo de motor	2 Tiempos, 2 cilindros
Cilindrada	496 c.c
Diámetro por carrera	72 x 61 mm
Potencia de salida	25 HP @ 5000 rpm
Rango máx.	4500 - 5500 rpm
Régimen mín.	1000 ± 50 rpm
Bujía	B7HS-10
Relación de compresión	6.2 : 1
Encendido	CDI
Sistema de arranque	Manual
Sistema de mandos	Manuales
Sistema de inclinación	Manual
Sistema de lubricación	Pre-mezcla 50:1
Peso	53* - 54.5** Kg

### Accesorios Incluidos

- Kit de herramientas
- Hélice de aluminio
- Manual del propietario
- Cuerda auxiliar
- 1/4 gal. de aceite Eduardoño 50/1
- 1 Pinta de aceite Eduardoño Transmilube
- 2 Bujías de repuesto
- Tanque auxiliar
- Manguera de combustible
- Interruptor parada de emergencia



### Descripción

Motor para trabajo comercial con categoría Enduro, ideal para los fanáticos de la velocidad que requieren propulsar pequeñas embarcaciones. Este motor ofrece una excelente relación de peso – potencia.